



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	Yanmar
Modelo	YH850L

MOTOR

Potencia	85 CV
Modelo de motor	4TNV98T
Combustible	Diésel
Capacidad del tanque de combustible	115 litros
Norma de emisión	Tier 2

SECCIÓN DE VIAJE

Modo de regulación de velocidad	HST con servo hidráulico, FDS mecánico
Velocidad de viaje	Bajo (0 – 1.0 m/s) Medio (0 – 1.55 m/s) Alto (0 – 2.09 m/s)
Distancia mínima al suelo	330 mm – 460 mm (centro de transmisión)
Oruga de goma AxL	600mm x 1885mm
Presión medio sobre el suelo	18,2 kPa

SECCIÓN DE COSECHA

Ancho de corte	2590 mm
Rango de altura de corte	68 mm – 980 mm
Carrete (diámetro x ancho)	900 mm x 2420 mm

SISTEMA DE TRILLA

Método de trilla	Flujo axial, con rotor frontal vertical
Rotor (diámetro x ancho)	640 mm x 2300 mm
Velocidad de rotación	575 rpm
Área cóncava	2.28 m ²

SISTEMA DE ASISTENCIA REMOTA

Smart Assist Remote (SA – R)	Sistema GPS incluido, que proporciona información para mejorar el trabajo y la gestión.
------------------------------	---

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones LxAxA	5635mm x 2810mm x 2860mm
Peso	4190 kg

PROCESAMIENTO DE GRANOS

Método de procesamiento	Tanque de granos
Capacidad del tanque	2100 litros
Altura de descarga	950 mm – 4680 mm
Tiempo de descarga del grano	2 minutos
Tipo de descarga del grano	Descarga automática mecánica (multidireccional)

Cabezal de maíz (CH3R)

El cabezal de maíz le permite cosechar de manera eficiente el maíz que se ha caído.

Recorte (Ejemplo)



Maíz de pedernal



Maíz dentado



Peso ligero / Flexible / Ahorro de combustible / Fácil mantenimiento



Peso total 480kg Fácil mantenimiento

☐ No es necesario agregar peso trasero
 ☐ El punto de mantenimiento se establece en el exterior para
 ☐ Reducir la cosecha de la cosechadora fácil de verificar y mantener carga
 ☐ Hecho de acero para un largo período de trabajo
 ☐ Gran ahorro de combustible